

Maschinendaten

Drahterodier- maschinen	Werkstückgröße maximal (L x B x H) in mm	Verfahrwege maximal (X x Y x Z) in mm	Werkstück - gewicht maximal in kg	Konizität in Grad
Fanuc C600iA	1050 x 775 x 310	600 x 400 x 310	1000	±30° bis 150 mm
Fanuc Alpha 1iD	1050 x 775 x 410	600 x 400 x 410	1000	±30° bis 150 mm
Fanuc Alpha 0iD	700 x 600 x 255	370 x 270 x 255	500	±30° bis 80 mm
Fanuc C400iC	730 x 630 x 250	400 x 300 x 255	500	±30° bis 80 mm
brother HS 300	380 x 250 x 100	260 x 160 x 100	60	---

Senkerodier- maschinen	Werkstückgröße maximal (L x B x H) in mm	Verfahrwege maximal (X x Y x Z) in mm	Werkstück- gewicht maximal in kg	Elektroden- gewicht maximal in kg
exeron® EDM313	1000 x 600 x 400	620 x 420 x 400	1500	50
Huber OCT 3525	600 x 300 x 330	350 x 250 x 350	250	Ø 0,1 - 3,0 mm

Wasserstrahl- schneidanlage	Werkstückgröße maximal (L x B x H) in mm	Verfahrwege maximal (X x Y x Z) in mm	Werkstück- gewicht maximal in kg	Konizität max. in Grad
OMAX 2652	1755 x 765 x 200	1300 x 600 x 200	850	8,5°

Bearbeitungs- zentrum	Tischgröße (L x B x H) in mm	Verfahrwege maximal (X x Y x Z) in mm	Werkstück- gewicht maximal in kg	Werkzeug- magazin in Stk.
Spinner VC750 XL	1000x410	950 x 460 x 460	350	32